



jalas® 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

MIDDELHOGE SCHOEN MET VERBORGEN BOA® FIT-SYSTEEM

Onze meest duurzame en comfortabele hoge lasschoen met de allerbeste bescherming. Het BOA® Fit-systeem zorgt voor een perfecte pasvorm. Afgedekt met PU-gecoat leer voor extra bescherming. Speciaal behandeld leer met hittebestendig para-aramide garen in de naden beschermt 30 minuten tot max. 400°C/752°F. De olie- en hittebestendige nitriël buitenzool biedt uitstekende grip. De JALAS® composiet veiligheidsneus en inlegzool met stalen perforatiebescherming en dubbele impactbeschermingszones van Poron® XRD® helpen om letsel te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Goede grip

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Waterafstotend
- BOA® Fit System
- KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens)
- Hittebestendig bovengedeelte
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Polyamide

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Grijs, Geel

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.42 kg

NALEVING



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



Hittebestendig bovengedeelte



ProNose neusversterking



Composiet neus



Ergothan schokdempingsysteem



Spijkerbescherming in staal



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com