



1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



aflați mai multe

BOCNCI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, CU SISTEMUL BOA® FIT

Cei mai confortabili și durabili bocanci de sudură ai noștri, cu cea mai bună protecție posibilă. Sistemul BOA® Fit permite o potrivire perfectă și pentru protecție suplimentară sunt acoperiți cu piele acoperită cu PU. Pielea tratată special cu cusături cu fir para-aramid cu rezistență la căldură asigură o limită maximă de utilizare de 400 °C/752 °F timp de 30 de minute. Talpa exterioară din nitril rezistentă la căldură și ulei înseamnă priză excelentă, iar bombeul JALAS® din compozit, inserția oțelită de protecție împotriva cuiei și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® previn rănilor.

PROPRIETĂȚI

- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor
- Priză bună

CARACTERISTICI

- Întăritură vârf ProNose
- Respingere a apei
- BOA® Fit System
- Fir de KEVLAR® în cusături, care rezistă la expuneri scurte la căldură de 427°C (limita maximă de utilizare) și de 204°C pe termen lung (limita constantă de utilizare)
- Parte superioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Parte superioară căptușită
- Branțuri cu aerisire



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, utilizare tot anul, suprafețe calde, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii uleioase și unsuroase, medii murdare, medii aspre

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Normală

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Compozit

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliamidă

BRANȚ JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru, Gri, Galben

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.42 kg

CONFORMITATE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Talpă exterioară
rezistentă la ulei



Parte superioară
rezistentă la căldură



Întăritură vârf
ProNose



Bombeau compozit



Sistem de absorbție a
șocurilor Ergo than



Protecție din oțel
împotriva cuielor



Talpă exterioară
rezistentă la căldură



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com