



jalas[®] 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Uuri
lähemalt

POOLKÕRGE SAABAS PEIDETUD KINNITUSEGA BOA[®] FIT

Meie mugavaim ja vastupidavam parima võimaliku kaitsega keevitussaabas. Kinnitussüsteem BOA[®] Fit võimaldab täiuslikku istuvust ja täiendava kaitse tagamiseks on saabas kaetud PU-kattega nahaga. Eritöötusega nahk, mille õmblustes on kuumakindel para-aramiidniit. Maksimaalne kasutuspiirang on 400°C ja pikaajalise kuumusega kokkupuute piirang on 30 minutit. Õli- ja kuumakindel nitrilist välistald tagab suurepärase haarduvuse ning JALAS[®] komposiitmaterjalist turvanina, terasest naelatõkke ja kahekordne löögisummutus PORON[®] XRD[®] aitavad vältida vigastusi.

OMADUSED

- Eriti mugav
- Suurepärase löögisummutus
- Hea haarduvus

KIRJELDUS

- ProNose kinganina topeltkaitse
- Vetthülgav
- BOA[®] Fit System
- KEVLAR[®] niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang)
- Kuumakindel pealismaterjal
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Polsterdatud saapasäär
- Hingav sisetald



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, sisetingsimustes, aastaringne kasutus, kuumad pinnad, naelaläbistus ohuga keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond, karm keskkond

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGOORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Teras

SOBIVUS Tavaline

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk

NINAOOSA MATERJAL PU

VARBAKAITSE MATERJAL Komposiit

VOODRIMATERJAL Polüamiid

SISETALD JALAS 8217 FX2 Climate

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRVUS Must, Hall, Kollane

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.42 kg

VASTAVUS



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTSIOON



Antistaatiline



Õlikindel välistald



Kuumakindel pealis materjal



ProNose kinganina topelt kaitse



Komposiitmaterjalist varvastekaitse



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Terasest naelatõke



Kuumakindel välistald



Vetthülgav

SUURUS	ART NR.	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com