



jalas® 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG   EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG   ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR   ASTM F3445-21 SR



Zistiť viac

STREDNE VYSOKÁ ČIŽMA SO SKRYTÝM SYSTÉMOM BOA® FIT

Naša najpohodlnejšia a najodolnejšia zvracia čižma s najlepšou možnou ochranou. Systém BOA® Fit umožňuje dokonalé strih a pre extra ochranu je potiahnutý kožou potahovanou PU. Špeciálne upravená koža s tepelne odolným paraaramidovým závitom v švoch poskytuje tepelnú odolnosť s maximálnym prevádzkovým tepelným limitom 400°C počas 30 minút. Vonkajšia podrážka odolná voči oleju a teplu predstavuje vynikajúci úchop a kompozitná špička JALAS®, oceľová vložka na ochranu proti prepichnutiu a dvojité zóny ochrany proti nárazu s Poron® XRD® pomáhajú predchádzať zraneniam.

VLASTNOSTI

- Zvlášť pohodlné
- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Dobrý úchop

FUNKCIE

- Spevnenie prstov ProNose
- Odpudzuje vodu
- BOA® Fit System
- Antistatické vlastnosti
- Švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota)
- Horná časť odolná voči teplu
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Polstrované zvršok topánky
- Vložka s ventiláciou



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Oceľ

MERANIE Bežné

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Koža poťahovaná PU

PRONOSE MATERIÁL Polyuretán

MATERIÁL ŠPIČKY Zliatina

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

VLOŽKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Sivá, Žltá

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 1.42 kg

SÚLAD



EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18  
M/II/C  
SD 35 PR

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DIN EN 15090

FUNKCIE



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči oleju



Horná časť odolná voči teplu



Spevnenie prstov  
ProNose



Zliatinová špička



Systém tlmenia nárazov Ergothon



Oceľová ochrana proti klincom



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu

| VELKOSŤ | Č. TOV.  | EAN           |
|---------|----------|---------------|
| 35      | 1228W-35 | 6408487523571 |
| 36      | 1228W-36 | 6408487523618 |
| 37      | 1228W-37 | 6408487523656 |
| 38      | 1228W-38 | 6408487523694 |
| 39      | 1228W-39 | 6408487523731 |
| 40      | 1228W-40 | 6408487523779 |
| 41      | 1228W-41 | 6408487523816 |
| 42      | 1228W-42 | 6408487523854 |
| 43      | 1228W-43 | 6408487523892 |
| 44      | 1228W-44 | 6408487523939 |
| 45      | 1228W-45 | 6408487523977 |
| 46      | 1228W-46 | 6408487524011 |
| 47      | 1228W-47 | 6408487524059 |
| 48      | 1228W-48 | 6408487524097 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com