



1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Learn more

V SREDINI IZREZANI ŠKORENJ S SKRITIM SISTEMOM BOA®

Naši najudobnejši in najtrpežnejši varilni čevlji z najboljšo možno zaščito. Sistem BOA® Fit omogoča popolno prileganje, za dodatno zaščito pa so prekriti z usnjem, premazanim s PU. Posebej obdelano usnje s toplotno odporno para-aramidno nitjo v šivih zagotavlja 30-minutno zaščito pri najvišji dovoljeni temperaturi 400 °C/752 °F. Nitrilni zunanji podplat, odporen proti olju in vročini, zagotavlja odličen oprijem, kompozitna zaščitna kapica JALAS®, jekleni vložek za zaščito pred prebodi in dvojna zaščita pred udarci iz materiala PORON® XRD® pa pomagajo preprečevati poškodbe.

LASTNOSTI

- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Ojačitev predela prstov ProNose
- Vodoodbojno
- BOA® Fit System
- Šivani z nitjo KEVLAR®, ki je odporna na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni izpostavljenosti takšni temperaturi (maksimalna obratovalna meja) in 204 °C pri dolgotrajni izpostavljenosti visoki temperaturi (stalna delovna meja).
- Toplotno odporen zgornji del
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen zgornji del čevlja
- Prezračevalni vložek



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Jeklo

PRILEGANJE Običajni

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Kompozitni material

MATERIAL PODLOGE Poliamid

VLOŽEK ZA ČEVlje JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVlje Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Siva, Rumena

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.42 kg

SKLADNOST



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



Antistatične lastnosti



Podplat, odporen na olje



Ojačitev predela prstov
ProNose



Kompozitna zaščitna
kapica



Sistem za absorpcijo
udarcev z Ergothonom



Jeklena zaščita nohtov



Toplotno odporen
podplat



Vodoodbojno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com