



 ZENIT EVO 7168

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

GERAI ATRODANTYS IR SAUGUS KELIAUJANT

Naujo dizaino lengvi apsauginiai batai su megzta tekstiline viršutine dalimi ir „BOA® Fit System“. Ergonomiškumas, paminkštinta viskoelastinė medžiaga ir atsparumas vandeniui užtikrina komfortą visą dieną. Alyvai atsparus RPU išorinis padas suteikia išskirtinį sukibimą, o vėdinamas vidinis padas vėsina pėdą. „JALAS®“ aliuminio pirštų apsauga, plazma apdorota tekstilinė apsauga nuo pradūrimo ir dvi apsauginės zonos nuo smūgių „PORON®“ ir „XRD®“.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Ypatingas lengvumas

YPATYBĖS

- BOA® Fit System
- Lengvi
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vandeniui atsparūs
- Ergonomiškos formos
- Be gyvūninės kilmės medžiagų



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit Evo

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Megzta tekstilė, Mikropluoštas

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Pilka

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.17 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	7168-35	6408487528835
36	7168-36	6408487528842
37	7168-37	6408487528859
38	7168-38	6408487528866
39	7168-39	6408487528873
40	7168-40	6408487528880
41	7168-41	6408487528897
42	7168-42	6408487528903
43	7168-43	6408487528910
44	7168-44	6408487528927
45	7168-45	6408487528934
46	7168-46	6408487528941
47	7168-47	6408487528958
48	7168-48	6408487528965

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com