



jalas® 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Daha fazla bilgi
edinin

GİZLİ BOA® FIT SİSTEMİNE SAHİP YARI BOĞAZLI BOT

Mümkün olan en iyi korumayı sunan en rahat ve dayanıklı kaynak botumuz. BOA® Fit sistemi mükemmel uyum sağlar ve ekstra koruma için PU kaplamalı deri ile kaplanmıştır. Dikişlerinde ısıya dayanıklı para-aramid iplik kullanılan özel işlem görmüş deri, 30 dakika boyunca azami 400°C/752°F çalışma ısısı sınırı sağlar. Yağa ve ısıya karşı dayanıklı nitril dış taban harika kavrama anlamına gelmekte olup, JALAS® kompozit burunluk, çelik çivi delmesi parçası ve PORON® XRD'den üretilmiş ikili darbe koruma bölgeleri yaralanmaları önlemeye yardımcı olur.

ÖZELLİKLER

- Ekstra rahat
- Harika darbe emici
- İyi kavrama

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Su itici
- BOA® Fit System
- Dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik
- ısıya dayanıklı üst bölüm
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Dolgulu bot gövdesi
- Havalandırmalı iç taban



DIALED IN.
PRECISION FIT.



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORI Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Çelik

BAĞLANTI Normal

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Bileşik

ASTAR MALZEMESİ Poliamid

İÇ TABAN JALAS 8217 FX2 Climate

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Poliester bazlı iletken iplik, PORON® XRD® den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK BOA® Fit System

RENK Siyah, Gri, Sarı

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.42 kg

UYGUNLUK



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WGEN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WGASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PRASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

ÖZELLİKLER



Antistatik özelliklidir



Yağa dayanıklı dış taban



Isıya dayanıklı üst bölüm



ProNose ayak parmağı takviyesi



Kompozit burun



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Çelik çivi koruması



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com