



jalas® 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saznajte
više

POLUVISOKA ČIZMA SA SKRIVENIM SUSTAVOM BOA® FIT

Naša najudobnija i najizdržljivija čizma za zavarivanje s najboljom mogućom zaštitom. Sustav BOA® Fit omogućuje savršeno pristajanje, a dodatnu zaštitu pruža koža presvučena poliuretanom. Posebno obrađena koža s nitima od para-amida u šavovima otpornim na toplinu osigurava otpornost na toplinu s najvišim radnim ograničenjem od 400°C/752°F na 30 minuta. Nitrilni vanjski potplat otporan na ulje i toplinu osigurava izvrsno prianjanje, a JALAS® kapica od kompozitnog materijala, čelični umetak za zaštitu od probijanja čavala i dvostruke zone zaštite od udara od materijala PORON® XRD® pomažu u sprječavanju ozljeda.

SVOJSTVA

- Iznimno udobne
- Odlična apsorpcija udaraca
- Dobar hvat

ZNAČAJKE

- Potpora za prste ProNose
- Vodoodbojna površina
- BOA® Fit System
- KEVLAR® niti u šavovima koje su otporne na kratkotrajnu izloženost toplini do 427 °C (najviše operativno ograničenje) i dugotrajnu izloženost toplini do 204 °C (stalno operativno ograničenje)
- Gornji dio otporan na toplinu
- Potplat otporan na toplinu
- Potplat otporan na ulja
- Antistatička svojstva
- Podstavljen gornji dio čizme
- Prozračni uložak



SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, zatvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, tople površine, okruženje s rizikom od probijanja potplata, uljano i masno okruženje, prljavo okruženje, okruženje s teškim uvjetima

SPECIFIKACIJE

VRSTA Zaštitna obuća, Čizme/gležnjače

KATEGORIJA Cat. II

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD ČAVALA Čelik

KALUP Normalna

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

MATERIJAL ZAŠTITE PRONOSE Poliuretan

MATERIJAL KAPICE Kompozitni materijal

MATERIJAL PODSTAVE Poliamid

ULOŽAK JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, Mekana pjena EVA, Provodljiva nit od poliestera, Zone dvostruke apsorpcije udara od materijala PORON® XRD®

MATERIJAL MEĐUPOTPLATA Poliuretanski međupotplat

MATERIJAL VANJSKOG POTPLATA Gumeni potplat

ZATVARANJE BOA® Fit System

BOJA Crna, Siva, Žuta

NETO MASA (VELIČINA 42) 1.42 kg

USKLAĐENOST



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ZNAČAJKE



Antistatička svojstva



Potplat otporan na ulja



Gornji dio otporan na toplinu



Potporna za prste
ProNose



Zaštitna kapica od
kompozitnih materijala



Sustav za apsorpciju
udara Ergothon



Zaštita za nokte od
čelika



Potplat otporan na
toplinu



Vodoodbojna površina

VELIČINA	BR. ART	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com