



**jolas**<sup>®</sup> VIP 2118

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

**LUZCA BIEN Y PROTEGIDO**

Bota negra profesional y clásica de corte medio-alto en piel combinada con zapato de seguridad. Relieve discreto en la parte superior. Apta para llevar tanto en la oficina como en la fábrica. Puntera de acero, inserto con protección anti-perforación textil y suela de absorción de impactos anti-deslizante. Disponible en tallas para hombre y mujer.

**PROPIEDADES**

- Excelente absorción de impactos
- Buen ajuste
- Cómodo

**CARACTERÍSTICAS**

- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Piel repelente al agua
- Diseño funcional
- Absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



**EVITA EL RIESGO DE**

Evita el riesgo de: lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático, lesiones por esfuerzo

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES**

Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios

**ÁREAS DE USO PRINCIPALES**

Ingeniería, trabajos de oficina

**ESPECIFICACIÓN**

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Estrecha/media

COLECCIÓN VIP

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Piel flor

MATERIAL DE LA PUNTERA Acero

MATERIAL DEL FORRO

PLANTILLA JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAL DE LA PLANTILLA , EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.4 kg

**CONFORMIDAD**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S3, SRA, HRO

ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

**CARACTERÍSTICAS**



Propiedades antiestáticas



ESD



Hidrofugado



Suela resistente al aceite



Plantilla antiperforación textil



Absorción de impactos



Puntera de acero

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	2118-35	6408487509841
36	2118-36	6408487509858
37	2118-37	6408487509865
38	2118-38	6408487509872
39	2118-39	6408487509889
40	2118-40	6408487509896
41	2118-41	6408487509902
42	2118-42	6408487509919
43	2118-43	6408487509926
44	2118-44	6408487509933
45	2118-45	6408487509940
46	2118-46	6408487509957
47	2118-47	6408487509964
48	2118-48	6408487509971

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com