



jalas® VIP 2128

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

COM BOM ASPETO E SEGURAS

Botas clássica castanhas de meio-cano, em cabedal, combinado com um sapato de proteção. Padrão discreto no lado superior. Para calçado adequado, tanto no escritório como na fábrica. Biqueira em aço, inserção de proteção antipregos em tecido e sola exterior antiderrapante e amortecedora. Disponível em tamanhos para homem e senhora.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Bom ajuste
- Confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Couro hidropelente
- Detalhes especialmente concebidos
- Absorção de choques
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE O RISCO DE

Previne o risco de: lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático, entorses

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, ambientes de oficina, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Engenharia, escritório

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Pequeno/Normal

COLEÇÃO VIP

MATERIAL SUPERIOR Pele de flor integral

MATERIAL DA BIQUEIRA Aço

PALMILHA JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAL DA PALMILHA , EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD*

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 100 cm

COR Castanho

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.41 kg

CONFORMIDADE



EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propriedades antiestáticas



ESD



Hidrorepelente



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Absorção de choques



Biqueira de aço

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	2128-35	6408487509698
36	2128-36	6408487509704
37	2128-37	6408487509711
38	2128-38	6408487509728
39	2128-39	6408487509735
40	2128-40	6408487509742
41	2128-41	6408487509759
42	2128-42	6408487509766
43	2128-43	6408487509773
44	2128-44	6408487509780
45	2128-45	6408487509797
46	2128-46	6408487509803
47	2128-47	6408487509810
48	2128-48	6408487509827

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com