



jalas® HEAVY DUTY 1388

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, FO



Conozca más

PREPÁRESE BIEN PARA LA LLEGADA DEL INVIERNO

Bota de seguridad con suela Arctic Grip para inviernos duros y entornos exigentes. Protección anti-perforación en acero, puntera de resina compuesta y parte superior de textil de gran durabilidad y cuero revestido de PU. Una bota de gran resistencia que mantiene caliente y protegido al usuario en áreas resbaladizas y entornos fríos, muy fríos y duros.

PROPIEDADES

- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos
- Extremadamente cálido

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Hidrofugado
- Propiedades antiestáticas
- Caña de la bota acolchada
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Caña reforzada
- Banda de tobillo ajustable
- Presillas
- Cierre para nieve
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático, contacto con frío, deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos fríos, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Acero

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Heavy Duty

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Textil

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster, Thinsulate™

PLANTILLA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, Lámina de aluminio, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

COLOR Negro, Azul

PESO NETO (TALLA 42) 1.37 kg

CONFORMIDAD



EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, FO



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



ESD



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación metálica



Suela resistente al calor



Hidrofugado



Modelo de invierno

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1388-35	6408487506369
36	1388-36	6408487506376
37	1388-37	6408487506383
38	1388-38	6408487506390
39	1388-39	6408487506406
40	1388-40	6408487506413
41	1388-41	6408487506420
42	1388-42	6408487506437
43	1388-43	6408487506444
44	1388-44	6408487506451
45	1388-45	6408487506468
46	1388-46	6408487506475
47	1388-47	6408487506482
48	1388-48	6408487506499

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com