



 VIP 2128

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

LUZCA BIEN Y PROTEGIDO

Bota marrón profesional y clásica de corte medio en piel combinada con zapato de seguridad. Relieve discreto en la parte superior. Apta para llevar tanto en la oficina como en la fábrica. Puntera de acero, inserto con protección anti-perforación textil y suela de absorción de impactos anti-deslizante. Disponible en tallas para hombre y mujer.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Excelente absorción de impactos • Buen ajuste • Cómodo	• Propiedades antiestáticas • Plantilla higiénica con ventilación • Piel repelente al agua • Diseño funcional • Absorción de impactos • Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de:, lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático, lesiones por esfuerzo

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Ingeniería, trabajos de oficina

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Estrecha/media

COLECCIÓN VIP

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Piel flor

MATERIAL DE LA PUNTERA Acero

PLANTILLA JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAL DE LA PLANTILLA , EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Marrón

PESO NETO (TALLA 42) 1.41 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antiestáticas



ESD



Hidrofugado



Suela resistente al
aceite



Plantilla
antiperforación textil



Absorción de impactos



Puntera de acero

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	2128-35	6408487509698
36	2128-36	6408487509704
37	2128-37	6408487509711
38	2128-38	6408487509728
39	2128-39	6408487509735
40	2128-40	6408487509742
41	2128-41	6408487509759
42	2128-42	6408487509766
43	2128-43	6408487509773
44	2128-44	6408487509780
45	2128-45	6408487509797
46	2128-46	6408487509803
47	2128-47	6408487509810
48	2128-48	6408487509827

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com