



 **VIP 2128**

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

WYGLĄDAJ DOBRZE, CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE

Brązowe klasyczne obuwie biznesowe ze skóry, o średniowysokim kroju, służące jako obuwie bezpieczne. Dyskretny wzór na wierzchniej stronie. Odpowiedni ubiór zarówno w biurze, jak i w fabryce. Stałowy podnosek, tekstylna wkładka antyprzebiciowa i antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna z absorpcją wstrząsów. Dostępny zarówno w rozmiarach męskich, jak i damskich.

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów - Dobre dopasowanie - Wygodne	- Właściwości antystatyczne - Wentylowana wkładka - Skóra hydrofobowa - Specjalnie zaprojektowane szczegóły - Absorpcja wstrząsów - Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)



ZAPOBIEGA RYZYKU

Zapobiega ryzyku; obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne, skręcenia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska biurowe, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Inżynieria, prace biurowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPREBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Wąskie/normalne

KOLEKCJA VIP

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

WKŁADKA JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAŁ WKŁADKI , Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 100 cm

KOLOR Brązowy

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.41 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



ESD



Hydrofobowe



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Absorpcja wstrząsów



Stalowy podnosek

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	2128-35	6408487509698
36	2128-36	6408487509704
37	2128-37	6408487509711
38	2128-38	6408487509728
39	2128-39	6408487509735
40	2128-40	6408487509742
41	2128-41	6408487509759
42	2128-42	6408487509766
43	2128-43	6408487509773
44	2128-44	6408487509780
45	2128-45	6408487509797
46	2128-46	6408487509803
47	2128-47	6408487509810
48	2128-48	6408487509827

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com