



## jalas® SPOC 5382

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR



Pour en savoir plus

### POUR LE SECTEUR TERTIAIRE, AVEC BOA®

Une chaussure de travail confortable et certifiée pour les personnes du secteur du tertiaire qui sont debout toute la journée. Les chaussures sont testées et approuvées pour la résistance au glissement et présentent des semelles multicouches absorbant les chocs, pour une meilleure protection individuelle. Le tissu textile à haute respirabilité de la chaussure maintient les pieds au frais, le système d'ajustement BOA® sur le côté assure un excellent ajustement et la conception semblable à une chaussette améliore le confort. Certifiées ESD pour la protection des composants électroniques sensibles. Tous les modèles sont unisexes.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Respirant
- Léger

#### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Filet d'aération
- Légère
- BOA® Fit System



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Prévient des risques de: entorses et foulures, antistatique, glissement, blessures par effort

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements de travail, surfaces glissantes

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Services de soin, nettoyage, santé, hôtellerie-restauration, travail de bureau, services, travail en boutique

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Horeca, facilities, service, retail

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Chaussures de travail, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION SpOc

MATÉRIAU DESSUS Textile

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE FX2 Pro SpOc

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir, Blanc

POIDS NET (TAILLE 42) 0.75 kg

**CONFORMITÉ**



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012  
01, SRC, FO, A, E

ASTM F2892-18  
SD 35

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

**CARACTÉRISTIQUES**



Semelle extérieure résistante aux huiles



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan

POINTURE	RÉF.	EAN
35	5382-35	6408487530067
36	5382-36	6408487529665
37	5382-37	6408487529696
38	5382-38	6408487529726
39	5382-39	6408487529757
40	5382-40	6408487529788
41	5382-41	6408487529818
42	5382-42	6408487529849
43	5382-43	6408487529870
44	5382-44	6408487529900
45	5382-45	6408487529931
46	5382-46	6408487529962
47	5382-47	6408487529993
48	5382-48	6408487530029

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com