



jalas® GRAN PREMIO 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012 O2, SRC, HRO, CI, FO



Lue lisää

Työsaapas, PU-välipohja, muovilenkkituki, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Vettähylyvä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Antistaattiset ominaisuudet
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Vetolenkit
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- Tilava lesti
- Paljeiltti
- Vetoketju



SUOJAA SEURAAVILTA

Antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työjalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece

POHJALLINEN JALAS 8103 FX2 Pro-X

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 160 cm

VÄRI Musta, Harmaa, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.2 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20347:2012
O2, SRC, HRO, CI, FO



ÖNORM Z 1259

TP TC 017:2011

DGUV 112-191

OMINAISUUDET



Öljyä kestävä ulkopohja



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



ErgoTherm-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettä hylkivä



Tilava lesti



Talvimalli



Vetoketju

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1872-35	6408487440977
36	1872-36	6408487440984
37	1872-37	6408487440991
38	1872-38	6408487441004
39	1872-39	6408487441011
40	1872-40	6408487441028
41	1872-41	6408487441035
42	1872-42	6408487441042
43	1872-43	6408487441059
44	1872-44	6408487441066
45	1872-45	6408487441073
46	1872-46	6408487441080
47	1872-47	6408487441097
48	1872-48	6408487441103

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com