



 SPOC 5382

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR



Entdecke mehr

FÜR DEN DIENSTLEISTUNGSBEREICH, MIT BOA[®]

Ein bequemer und zertifizierter Berufsschuh für Menschen im Dienstleistungsbereich, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Angenehm kühl dank Textilgewebe mit hoher Atmungsaktivität. Das BOA[®] Fit System an der Seite und die sockenartige Konstruktion sorgen für optimale Passform und Tragekomfort. ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung
- Luftdurchlässig
- Leicht

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Antistatische Eigenschaften
- Ölbeständige Laufsohle
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- BOA[®] Fit System



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schützt vor/gegen: verstauchungen, elektrische aufladung, rutschgefahr, verletzungen durch überbelastung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, büro, rutschige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Pflegebereich, raumpflege, gesundheitswesen, arbeit in hotels und gastronomie, büroarbeiten, dienstleistungsbereich, ladenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Horeca, facilities, service, retail

EIGENSCHAFTEN

TYP Berufsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION SpOc

OBERMATERIAL Textil

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX2 Pro SpOc

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE EVA

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Weiß

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0.75 kg

KONFORMITÄT



Cat. II



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

ASTM F2892-18
SD 35

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Ölbeständige
Laufsohle



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothen
Stoßdämpfungssystem

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	5382-35	6408487530067
36	5382-36	6408487529665
37	5382-37	6408487529696
38	5382-38	6408487529726
39	5382-39	6408487529757
40	5382-40	6408487529788
41	5382-41	6408487529818
42	5382-42	6408487529849
43	5382-43	6408487529870
44	5382-44	6408487529900
45	5382-45	6408487529931
46	5382-46	6408487529962
47	5382-47	6408487529993
48	5382-48	6408487530029

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com