



jalas® GRAN PREMIO 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012 O2, SRC, HRO, CI, FO



Pour en savoir plus

Botte de travail, semelle intermédiaire PU, cambriion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc, matériau partie supérieure cuir enduit PU

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Hydrofuge
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Oeillets de laçage
- Tige rembourrée
- Semelle interne respirante
- Ajustement ample
- Languette à soufflet
- Fermeture à glissière



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, utilisation toute l'année, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de travail, Bottes/Demi-bottes

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Large

COLLECTION Gran Premio

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire technique

SEMELLE INTERNE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 160 cm

COLORIS Noir, Gris, Jaune

POIDS NET (TAILLE 42) 1.2 kg

CONFORMITÉ



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
02, SRC, HRO, CI, FO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Semelle extérieure résistante aux huiles



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Hydrofuge



Ajustement ample



Modèle hiver



Fermeture à glissière

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1872-35	6408487440977
36	1872-36	6408487440984
37	1872-37	6408487440991
38	1872-38	6408487441004
39	1872-39	6408487441011
40	1872-40	6408487441028
41	1872-41	6408487441035
42	1872-42	6408487441042
43	1872-43	6408487441059
44	1872-44	6408487441066
45	1872-45	6408487441073
46	1872-46	6408487441080
47	1872-47	6408487441097
48	1872-48	6408487441103

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com