



jalas® SPOC 5382

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR



Узнать больше

ДЛЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, С BOA®

Сертифицированная удобная профессиональная обувь для работников сферы обслуживания, которые весь день на ногах. Обувь прошла испытания на устойчивость к скольжению и снабжена многослойными амортизирующими подошвами для оптимальной защиты. Текстильное полотно с высокой воздухопроницаемостью гарантирует прохладу, боковая система фиксации BOA® — идеальную посадку, а облегающий верх — повышенный комфорт. Сертифицированы для защиты чувствительного электронного оборудования от электростатического разряда. Все модели — унисекс.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Отличное сцепление - Отличная посадка - Чрезвычайно удобные - Отличные амортизационные свойства - Воздухопроницаемые - Легкие	- Двойная зона амортизации - Антистатические свойства - Маслостойкая подошва - Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD) - Вентиляционные отверстия - Легкие - BOA® Fit System



ЗАЩИТА

Защита:, от растяжений связок, от статического электричества, от скольжения, от растяжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, в офисных помещениях, на скользких участках

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по уходу, уборка, здравоохранение, работы в гостиницах и ресторанах, работа в офисе, работа в сфере услуг, предприятия розничной торговли

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Horeca, facilities, service, retail

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Профессиональная обувь, Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ SpOc

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Текстиль

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

СТЕЛЬКА FX2Pro SpOc

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ EVA

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет белый

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 0.75 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



Cat. II



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

ASTM F2892-18
SD 35

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Маслостойкая
подошва



Антистатические
свойства



Система
амортизации
Ergothan



Защита от
электростатического
разряда

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
35	5382-35	6408487530067
36	5382-36	6408487529665
37	5382-37	6408487529696
38	5382-38	6408487529726
39	5382-39	6408487529757
40	5382-40	6408487529788
41	5382-41	6408487529818
42	5382-42	6408487529849
43	5382-43	6408487529870
44	5382-44	6408487529900
45	5382-45	6408487529931
46	5382-46	6408487529962
47	5382-47	6408487529993
48	5382-48	6408487530029

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com