



 GRAN PREMIO 1558 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Pour en savoir plus

BASSE, EXTRA LARGE ET ULTRA RÉSISTANTE

Chaussure basse extra large. Excellente protection dans les environnements difficiles. Système BOA® Fit pour un ajustement parfait et un enfilage et retrait facilités. Insert anti-perforation en acier et embout de sécurité en aluminium. Semelle intermédiaire en PU, semelle extérieure en caoutchouc et tige en cuir enduit de PU.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Ajustement ample
- Hydrofuge
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- BOA® Fit System
- Semelle interne respirante
- Languette à soufflet
- Bord de tige rembourré



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, surfaces chaudes, environnements à risques de perforation des semelles, espaces huileux et graisseux, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Large

COLLECTION Gran Premio

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Textile

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir, Gris, Jaune

POIDS NET (TAILLE 42) 1.31 kg

CONFORMITÉ



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles



Renfort orteils ProNose



Ajustement ample



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Hydrofuge



Semelle anti-perforation en acier

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1558-35	6408487513824
36	1558-36	6408487513848
37	1558-37	6408487513862
38	1558-38	6408487513886
39	1558-39	6408487513909
40	1558-40	6408487513923
41	1558-41	6408487513947
42	1558-42	6408487513961
43	1558-43	6408487513985
44	1558-44	6408487514005
45	1558-45	6408487514029
46	1558-46	6408487514043
47	1558-47	6408487514067
48	1558-48	6408487514081
49	1558-49	6408487514104
50	1558-50	6408487514128

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com