



 SPOC 5382

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

VOOR DE DIENSTENSECTOR, MET BOA[®]

Een comfortabele en gecertificeerde werkschoen voor mensen in de dienstensector die de hele dag op de been zijn. De schoenen zijn getest en goedgekeurd op slipweerstand, en hebben meerlaagse schokabsorberende zolen voor persoonlijke bescherming. Textiel met een hoog ademend vermogen houdt de schoen koel, het BOA[®] Fit-systeem aan de zijkant zorgt voor een perfecte pasvorm en de sok-achtige constructie verhoogt het comfort. ESD-gecertificeerd voor de bescherming van gevoelige elektronische apparatuur. Alle modellen zijn uniseks.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Uitstekende grip • Uitstekende pasvorm • Extra comfortabel • Uitstekende schokdemping • Ademend • Licht	• Dubbele schokdempingszones • Antistatische eigenschappen • Oliebestendige buitenzool • Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD) • Ademend gaas • Laag gewicht • BOA[®] Fit System



VOORKOMT RISICO OP

Voorkomt risico op; verstuingen, antistatisch, uitglijden, letsel door overbelasting

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, kantooromgevingen, omgevingen met slipgevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Verzorgend werk, reiniging, gezondheidszorg, hotel- en restaurantwerk, kantoorwerk, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Horeca, facilities, service, retail

SPECIFICATIE

TYPE Beroepsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

PASVORM Normaal

VERZAMELING SpOc

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOl FX2 Pro SpOc

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl EVA

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Wit

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 0.75 kg

NALEVING



EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E



ÖNORM Z 1259



ASTM F2892-18
SD 35



DGUV 112-191

TP TC 017:2011

ASTM F3445-21
SR

KENMERKEN



Ollebestendige
buitenzool



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothon
schokdempingsysteem

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	5382-35	6408487530067
36	5382-36	6408487529665
37	5382-37	6408487529696
38	5382-38	6408487529726
39	5382-39	6408487529757
40	5382-40	6408487529788
41	5382-41	6408487529818
42	5382-42	6408487529849
43	5382-43	6408487529870
44	5382-44	6408487529900
45	5382-45	6408487529931
46	5382-46	6408487529962
47	5382-47	6408487529993
48	5382-48	6408487530029

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com