



jalas® ZENIT EVO 7138

EN ISO 20345:2011 S3, SRC    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR    ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

LENGVESNI BATAI KELIAUJANTIEMS

Lengvi apsauginiai batai su megzta tekstiline viršutine dalimi ir „BOA® Fit System“. Ergonomiškumas, paminkštinta viskoelastinė medžiaga ir atsparumas vandeniui užtikrina komfortą visą dieną. Alyvai atsparus RPU išorinis padas suteikia išskirtinį sukibimą, o vėdinamas vidinis padas vėsina pėdą. „JALAS®“ aliuminio pirštų apsauga, plazma apdorota tekstilinė apsauga nuo pradūrimo ir dvi apsauginės zonos nuo smūgių „PORON®“ ir „XRD®“.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Labai geras pralaidumas orui
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Ypatingas lengvumas

YPATYBĖS

- Lengvi
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Vandeniui atsparūs
- Ergonomiškos formos
- BOA® Fit System
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Be gyvūninės kilmės medžiagų
- Aulo kraštas paminkštintas prisitaikančia puta



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit Evo

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Megzta tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Raudona, Balta

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.17 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Alumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Hidrofobiniai

| DYDIS | ART. NR. | EAN           |
|-------|----------|---------------|
| 35    | 7138-35  | 6408487508196 |
| 36    | 7138-36  | 6408487508202 |
| 37    | 7138-37  | 6408487508219 |
| 38    | 7138-38  | 6408487508226 |
| 39    | 7138-39  | 6408487508233 |
| 40    | 7138-40  | 6408487508240 |
| 41    | 7138-41  | 6408487508257 |
| 42    | 7138-42  | 6408487508264 |
| 43    | 7138-43  | 6408487508271 |
| 44    | 7138-44  | 6408487508288 |
| 45    | 7138-45  | 6408487508295 |
| 46    | 7138-46  | 6408487508301 |
| 47    | 7138-47  | 6408487508318 |
| 48    | 7138-48  | 6408487508325 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com