



 GRAN PREMIO 1558 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

LAAG EN BREED, VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Lage, extra brede schoen. Uitstekende bescherming in zware omgevingen. BOA® Fit-systeem voor een perfecte pasvorm en gemakkelijk aan- en uittrekken. Inlegzool met stalen perforatiebescherming en aluminium veiligheidsneus. PU-tussenzool, rubberen buitenzool en bovenzijde met PU-gecoat leer.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Brede pasvorm
- Waterafstotend
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- BOA® Fit System
- Ventilerende inlegzool
- Watertong
- Versterkte schachtrand



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met olie en vet, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Breed

VERZAMELING Gran Premio

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyamide

INLEGZOO L JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Grijs, Geel

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.31 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Spijkerbescherming in staal

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1558-35	6408487513824
36	1558-36	6408487513848
37	1558-37	6408487513862
38	1558-38	6408487513886
39	1558-39	6408487513909
40	1558-40	6408487513923
41	1558-41	6408487513947
42	1558-42	6408487513961
43	1558-43	6408487513985
44	1558-44	6408487514005
45	1558-45	6408487514029
46	1558-46	6408487514043
47	1558-47	6408487514067
48	1558-48	6408487514081
49	1558-49	6408487514104
50	1558-50	6408487514128

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com