



 SPOC 5382

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR



Saiba mais

PARA O SETOR DE SERVIÇOS, COM BOA[®]

Um sapato profissional confortável para trabalhadores no setor dos serviços, que estão de pé o dia todo. Os sapatos são testados e aprovados para resistência a deslizamento, com solas absorventes de choques em várias camadas para proteção pessoal. O tecido em têxtil com elevada respirabilidade torna o sapato fresco, o BOA[®] Fit System na lateral confere um ajuste perfeito e a construção em forma de meia melhora o conforto. Com certificação da ESD para proteção de equipamentos eletrónicos sensíveis. Os modelos são unissexo.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque
- Respiráveis
- Leves

CARACTERÍSTICAS

- Zonas de dupla absorção de choque
- Propriedades antiestáticas
- Sola exterior resistente ao óleo
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Rede respirável
- Baixo peso
- BOA[®] Fit System



PREVINE O RISCO DE

Previne o risco de:, entorses, antiestático, escorregar, entorses

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, ambientes de oficina, ambientes escorregadios

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Prestação de cuidados, limpeza, cuidados de saúde, hotéis e restaurantes, escritório, manutenção, loja

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Horeca, facilities, service, retail

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de trabalho, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

AJUSTE Normal

COLEÇÃO SpOc

MATERIAL SUPERIOR Têxtil

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA FX2 Pro SpOc

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA EVA

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Branco

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 0.75 kg

CONFORMIDADE



Cat. II



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

ASTM F2892-18
SD 35

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Sola exterior
resistente ao óleo



ESD



Propriedades
antiestáticas



Sistema de absorção
de choques Ergothen

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	5382-35	6408487530067
36	5382-36	6408487529665
37	5382-37	6408487529696
38	5382-38	6408487529726
39	5382-39	6408487529757
40	5382-40	6408487529788
41	5382-41	6408487529818
42	5382-42	6408487529849
43	5382-43	6408487529870
44	5382-44	6408487529900
45	5382-45	6408487529931
46	5382-46	6408487529962
47	5382-47	6408487529993
48	5382-48	6408487530029

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com