



 ZENIT EVO 7138

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



SAPATOS MAIS LEVES PARA MOVIMENTO

Sapatos de proteção leves, com malha na parte superior e sistema de encaixe BOA®. Ergonomia excecional, espuma de memória almofadada e impermeáveis significa segurança e conforto todo o dia. A sola exterior de RPU resistente a óleo oferece uma excelente aderência e a sola interior ventilada mantém os pés frescos. Inclui a biqueira JALAS® em alumínio, proteção anti-furos em tecido revestido a plasma e zonas de proteção dupla de impacto em PORON® XRD®.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Excelente absorção de choque
- Extremamente leves

CARACTERÍSTICAS

- Baixo peso
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Língua fole
- Palmilha ventilada
- Forma ergonómica
- Hidrorepelente
- BOA® Fit System
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sem materiais derivados de animais
- Extremidade do cano almofadada com espuma de memória



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Zenit Evo

MATERIAL SUPERIOR Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Vermelho, Branco

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.17 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades
antiestáticas



Sistema de absorção
de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior
resistente ao óleo



Proteção contra pregos
em têxtil compósito
com tratamento de
plasma (PTC)



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	7138-35	6408487508196
36	7138-36	6408487508202
37	7138-37	6408487508219
38	7138-38	6408487508226
39	7138-39	6408487508233
40	7138-40	6408487508240
41	7138-41	6408487508257
42	7138-42	6408487508264
43	7138-43	6408487508271
44	7138-44	6408487508288
45	7138-45	6408487508295
46	7138-46	6408487508301
47	7138-47	6408487508318
48	7138-48	6408487508325

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com