



 SPOC 5382

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się więcej

DLA OSÓB Z SEKTORA USŁUG, Z SYSTEMEM BOA[®]

Wygodne i certyfikowane obuwie zawodowe dla osób z sektora usług, które są na nogach przez cały dzień. Obuwie zostało przetestowane i zatwierdzone pod kątem odporności na poślizg. Stopę chroni też amortyzująca wstrząsy, wielowarstwowa podeszwa. Tkanina tekstylna o wysokiej oddychalności sprawia, że but jest przewiewny, umieszczony z boku system zapinania BOA[®] Fit System zapewnia wyjątkowe dopasowanie, a dopasowana skarpetowa konstrukcja zwiększa komfort. Certyfikowane pod kątem zabezpieczenia ESD chroniącego wrażliwy sprzęt elektroniczny Wszystkie modele są unisex.

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
- Wyjątkowo dobra przyczepność - Wyjątkowe dopasowanie - Bardzo wygodne - Wyjątkowa absorpcja wstrząsów - Oddychające - Lekkie	- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy - Właściwości antystatyczne - Podeszwa zewnętrzna odporna na olej - Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD) - Oddychająca siateczka - Lekkie - BOA[®] Fit System



ZAPOBIEGA RYZYKU

Zapobiega ryzyku; zwichnięcia, antystatyczne, poślizgnięcie, skręcenia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska biurowe, środowiska z zagrożeniem poślizgnięcia

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Opieka, sprzątanie, opieka zdrowotna, hotelarstwo i restauracje, prace biurowe, prace serwisowe, handel

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Horeca, facilities, service, retail

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie zawodowe, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA SpOc

MATERIAŁ WIERZCHNI Tkanina

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA FX2 Pro SpOc

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ EVA

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Biały

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 0.75 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

ASTM F2892-18
SD 35

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Podeszwa zewnętrzna
odporna na olej



ESD



Właściwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów Ergothan

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	5382-35	6408487530067
36	5382-36	6408487529665
37	5382-37	6408487529696
38	5382-38	6408487529726
39	5382-39	6408487529757
40	5382-40	6408487529788
41	5382-41	6408487529818
42	5382-42	6408487529849
43	5382-43	6408487529870
44	5382-44	6408487529900
45	5382-45	6408487529931
46	5382-46	6408487529962
47	5382-47	6408487529993
48	5382-48	6408487530029

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com