



jalas® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

Najwyższej klasy obuwie bezpieczne o ochronie kategori S3 i właściwościach antystatycznych do prac ciężkich. Wytrzymała cholewka ze skóry z powłoką PU i wyściółka z polaru technicznego zapewniają ciepło i ochronę stóp. Odporna na olej i ciepło podeszwa nitrylowa zapewnia znakomitą przyczepność. Zawiera również aluminiowy nosek JALAS®, stalowe zabezpieczenie antyprzebiciowe i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem PORON® XRD®.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Hydrofobowe
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Szerokie dopasowanie
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Ucho do podciągania
- Wyściełana cholewka buta
- Wentylowana wkładka
- Stabilizacja kostki
- Język przszyty do cholewki (miechowy)
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zamek



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, użytek całoroczny, środowiska z zagrożeniem przebicia
podeszwy zewnętrznej, środowiska surowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal

DOPASOWANIE Szerokie

KOLEKCJA Gran Premio

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Polar techniczny

WKŁADKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie
poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z
poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 160 cm

KOLOR Czarny, Szary, Żółty

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.44 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DSUV
DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna
odporna na olej



Wzmocnienie palców
ProNose



Szerokie dopasowanie



Podeszwa zewnętrzna
odporna na ciepło



Hydrofobowe



Model zimowy



Wkładka
antyprzebićowa ze
stali



Zamek

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	1878-35	6408487502071
36	1878-36	6408487440700
37	1878-37	6408487440717
38	1878-38	6408487440724
39	1878-39	6408487440731
40	1878-40	6408487440748
41	1878-41	6408487440755
42	1878-42	6408487440762
43	1878-43	6408487440779
44	1878-44	6408487440786
45	1878-45	6408487440793
46	1878-46	6408487440809
47	1878-47	6408487440816
48	1878-48	6408487440823
49	1878-49	6408487502057
50	1878-50	6408487502064

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com