



## jalas® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

Bota de segurança antiestática premium. Proteção elevada S3. Criada para trabalho pesado. Parte superior em pele com revestimento em PU, duradoura, forro de fleece técnico para pés seguros e quentes. Sola exterior de nitrilo resistente ao calor e ao óleo para aderência excecional em ambientes exigentes. Biqueira em alumínio JALAS®. Proteção contra perfuração em aço. Zonas de proteção contra duplo impacto em PORON® XRD®.

### PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

### CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Hidrorepelente
- Zonas de dupla absorção de choque
- Ajuste amplo
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Alças
- Cano da bota almofadado
- Palmilha ventilada
- Apoio para o tornozelo
- Língua fole
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fecho de correr



**PREVINE O RISCO DE**

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

Exterior, utilização em todas as condições climáticas, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes extremos

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Grande

COLEÇÃO Gran Premio

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Fleece técnico

PALMILHA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 160 cm

COR Preto, Cinzento, Amarelo

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.44 kg

**CONFORMIDADE**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



**CARACTERÍSTICAS**



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Modelo de inverno



Proteção contra pregos em aço



Fecho de correr

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1878-35	6408487502071
36	1878-36	6408487440700
37	1878-37	6408487440717
38	1878-38	6408487440724
39	1878-39	6408487440731
40	1878-40	6408487440748
41	1878-41	6408487440755
42	1878-42	6408487440762
43	1878-43	6408487440779
44	1878-44	6408487440786
45	1878-45	6408487440793
46	1878-46	6408487440809
47	1878-47	6408487440816
48	1878-48	6408487440823
49	1878-49	6408487502057
50	1878-50	6408487502064

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com