



TEGERA® 779



Узнать больше

УЛЬТРАТОНКИЕ ПЕРЧАТКИ, БЕЗ СИЛИКОНА И ЛАТЕКСА

Ультратонкие перчатки для точных работ. Без силикона и латекса, обеспечивают превосходную подвижность рук. Плотность вязки 18 gg. Облив ладони мягчайшей нитриловой пеной обеспечивает отличный сухой захват. Дышащая тыльная сторона повышает комфорт. Широкий диапазон размеров позволяет подобрать подходящие перчатки для каждого. Не раздражают кожу (испытания Derma). Сертификат Oeko-Tex.

СВОЙСТВА

- Длительный срок эксплуатации
- Чрезвычайно удобные
- Хороший захват
- Очень эластичные
- Высокая чувствительность кончиков пальцев

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Очень мягкие
- Ультратонкий
- Без содержания латекса
- Бессиликоновые

ЗАЩИТА

От истирания, от волдырей, от легких травм, от
общепроизводственных загрязнений, от высыхания

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

В сухих условиях, в условиях повышенной влажности, в
условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочно-монтажные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and
construction, logistics, facilities

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для точных работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 18gg, Нейлон,
Спандекс

ДЛИНА 210-280 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ТИП ХВАТКИ Текстура типа "пена"

ЦВЕТ Цвет синий, Цвет черный

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ОБЛИВКА Обливка области ладони

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитриловая пена

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ



Нейлон, Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
6	779-6	7340118366562
7	779-7	7340118366654
8	779-8	7340118366746
9	779-9	7340118366838
10	779-10	7340118366920
11	779-11	7340118367019
12	779-12	7340118367101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com