



jalas® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

Sunkiems darbams skirti aukščiausios kokybės antistatiniai batai su aukščiausio lygio (S3) apsauga. Patvarus PU dengtas odinis batviršis ir techninės vilnos pamušalas apsaugo pėdas ir palaiko jų šilumą dirbant. Alyvai ir karščiui atsparus nitrilo išorinis padas suteikia išskirtinį sukibimą sudėtingoje aplinkoje. „JALAS“ aliuminio pirštų apsauga, plieninė apsauga nuo pradūrimo ir dviguba apsauga nuo smūgių „PORON® XRD“.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Vandeniui atsparūs
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Platūs
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Traukimo kilpelės
- Paminkštintas aulės
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Kulkšnies atrama
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Užtrauktukas



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Techninė avies vilna

VIDPADIS JALAS 8103 FX2 Pro-X

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Raišteliai

KURPJŲ ŠŅORŲ GARUMS 160 cm

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.44 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Platus



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Žieminis modelis



Apsauga nuo vinių iš plieno



Užtrauktukas

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	1878-35	6408487502071
36	1878-36	6408487440700
37	1878-37	6408487440717
38	1878-38	6408487440724
39	1878-39	6408487440731
40	1878-40	6408487440748
41	1878-41	6408487440755
42	1878-42	6408487440762
43	1878-43	6408487440779
44	1878-44	6408487440786
45	1878-45	6408487440793
46	1878-46	6408487440809
47	1878-47	6408487440816
48	1878-48	6408487440823
49	1878-49	6408487502057
50	1878-50	6408487502064

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com