



TEGERA® 779



Dowiedz się więcej

WYJĄTKOWO CIENKIE RĘKAWICE BEZ SILIKONU/LATEKSU

Wyjątkowo cienka, silikonowa i wolna od lateksu rękawica o doskonałej zręczności, do prac precyzyjnych. Rękawica o splocie 18 gg, część chwytna dłoni powleczone niezwykle miękką pianką nitrylową, która zapewnia doskonałą przyczepność na suchych powierzchniach. Oddychająca wierzchnia część zapewnia wyjątkowy komfort. Szeroka gama rozmiarów to idealne dopasowanie dla każdego. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
• Trwałe • Bardzo wygodne • Dobry chwyt • Wyjątkowo elastyczne • Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa	• Niezw. mięk. • Ekstremalnie cienki • Wolne od lateksu • Bez silikonu

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, pęcherze, zadrapania, kontakt z zanieczyszczeniami, przesuszenie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż precyzyjny

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction, logistics, facilities

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ PODSZEWKI 18 gg, Nylon, Spandex

DŁUGOŚĆ 210-280 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Niebieski, Czarny

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon, Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4121X

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	779-6	7340118366562
7	779-7	7340118366654
8	779-8	7340118366746
9	779-9	7340118366838
10	779-10	7340118366920
11	779-11	7340118367019
12	779-12	7340118367101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com