



GRAN PREMIO 1558 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

NISKI I SZEROKI, DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH

But o niskim kroju, bardzo szerokie dopasowanie. Doskonała ochrona w środowiskach wymagających. System zapinania BOA® zapewnia wyjątkowe dopasowanie, łatwe zakładanie i zdejmowanie. Wkładka antyprzebićciowa ze stali i aluminiowy nosek. Podeszwa środkowa z poliuretanu, podeszwa zewnętrzna z gumy i materiał wierzchni ze skóry powlekanej poliuretanem.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Szerokie dopasowanie
- Hydrofobowe
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- BOA® Fit System
- Wentylowana wkładka
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Wyściełane krawędzie cholewki



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z obecnością oleju i smaru, środowiska surowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal

DOPASOWANIE Szerokie

KOLEKCJA Gran Premio

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem, Tkanina

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

WKŁADKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Szary, Żółty

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.31 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wzmocnienie palców ProNose



Szerokie dopasowanie



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Hydrofobowe



Wkładka antyprzebiciowa ze stali

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	1558-35	6408487513824
36	1558-36	6408487513848
37	1558-37	6408487513862
38	1558-38	6408487513886
39	1558-39	6408487513909
40	1558-40	6408487513923
41	1558-41	6408487513947
42	1558-42	6408487513961
43	1558-43	6408487513985
44	1558-44	6408487514005
45	1558-45	6408487514029
46	1558-46	6408487514043
47	1558-47	6408487514067
48	1558-48	6408487514081
49	1558-49	6408487514104
50	1558-50	6408487514128

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com