



Kestävä, puolikorkea turvasaapas, jossa korkein suojausluokka (S3) ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä raskaisiin töihin.

jalas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

Kestävä, puolikorkea turvasaapas, jossa korkein suojausluokka (S3) ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä raskaisiin töihin. PU-pinnoitetusta nahasta ja mikrokuidusta valmistettu päällinen suojaa jalkaa erinomaisesti ja antaa nilkoille lisää tukea. Öljyn- ja lämmönkestävä nitriliulkopohja takaa erinomaisen pidon ja JALAS®-komposiittivarvassuoja, teräksinen naulaanastumissuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet tekevät työpäivistä turvallisempia.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Vetolenkit
- Vettähylyvä
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset
- BOA® Fit System
- Nilkkatuki
- Ergonomisesti muotoiltu
- Paljeiltti
- TPU-vahvistettu kantaosa
- Pehmustettu memory foam -vaahtoreuna



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Heavy Duty

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN JALAS 8217 FX2 Climate

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD® -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Sininen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.4 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



ESD



Komposiitti varvassuoja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Teräksinen naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähylykivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com