



jalas® SPOC 5382

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR



Conozca más

PARA EL SECTOR SERVICIOS, CON BOA®

Un zapato ocupacional cómodo y certificado para quienes trabajan en el sector servicios y están de pie durante todo el día. Probado y homologado para resistir los deslizamientos, cuenta con suelas de varias capas que absorben los impactos para proporcionar protección personal. El tejido con alta transpirabilidad permite que el zapato se mantenga fresco, el sistema BOA® brinda un ajuste excelente y la estructura similar a la de un calcetín mejora el confort. Certificación ESD para la protección de equipos electrónicos delicados. Los modelos son unisex.

PROPIEDADES

- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos
- Transpirable
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Zonas dobles de absorción de impactos
- Propiedades antiestáticas
- Suela resistente a hidrocarburos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Malla transpirable
- Peso ligero
- BOA® Fit System



EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de:, esguinces, antiestático, deslizamiento, lesiones por esfuerzo

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos resbaladizos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Cuidados, limpieza, asistencia sanitaria, trabajos en hoteles y restaurantes, trabajos de oficina, servicio, trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Horeca, facilities, service, retail

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de trabajo, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

AJUSTE Regular

COLECCIÓN SpOc

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Textil

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

PLANTILLA FX2 Pro SpOc

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA EVA

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN BOA Fit System

COLOR Negro, Blanco

PESO NETO (TALLA 42) 0.75 kg

CONFORMIDAD



EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E



ASTM F2892-18
SD 35

TP TC 017:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Suela resistente al aceite



ESD



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothen

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	5382-35	6408487530067
36	5382-36	6408487529665
37	5382-37	6408487529696
38	5382-38	6408487529726
39	5382-39	6408487529757
40	5382-40	6408487529788
41	5382-41	6408487529818
42	5382-42	6408487529849
43	5382-43	6408487529870
44	5382-44	6408487529900
45	5382-45	6408487529931
46	5382-46	6408487529962
47	5382-47	6408487529993
48	5382-48	6408487530029