



jalas® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

Ghete premium cu protecție maximă (S3) și proprietăți antistatice, pentru lucrări dificile. Parte de sus durabilă, din piele acoperită cu PU și căptușeală din lână tehnică, pentru siguranța și căldura picioarelor. Talpă exterioară din nitril rezistentă la ulei și la căldură, foarte aderentă în medii dificile. Bombeu din aluminiu JALAS®, protecție din oțel împotriva perforării, zone de protecție dublă la impact din PORON® XRD®.

PROPRIETĂȚI

- Absorbție excelentă a șocurilor
- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- Întăritură vârf ProNose
- Respingere a apei
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Potrivire largă
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Urechi de tragere
- Parte superioară căptușită
- Branțuri cu aerisire
- Suport pentru gleznă
- Limbă burduf
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fermoar



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, penetrarea cuielelor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, utilizare tot anul, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii aspre

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Largă

COLECȚIE Gran Premio

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Lână tehnică

BRANȚ JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Șireturi

LUNGIME ȘIRETURI 160 cm

CULOARE Negru, Gri, Galben

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.44 kg

CONFORMITATE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeau din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Potrivire largă



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Respingere a apei



Model de iarnă



Protecție din oțel împotriva cuielelor



Fermoar

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	1878-35	6408487502071
36	1878-36	6408487440700
37	1878-37	6408487440717
38	1878-38	6408487440724
39	1878-39	6408487440731
40	1878-40	6408487440748
41	1878-41	6408487440755
42	1878-42	6408487440762
43	1878-43	6408487440779
44	1878-44	6408487440786
45	1878-45	6408487440793
46	1878-46	6408487440809
47	1878-47	6408487440816
48	1878-48	6408487440823
49	1878-49	6408487502057
50	1878-50	6408487502064

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com