



jalas® GRAN PREMIO 1508 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

ДЛЯ ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Ботинки высокого кроя для особо тяжелых условий работы. Удобство носки обеспечивают очень свободная посадка, подкладка из технического флиса и система BOA®. Предусмотрена защита: амортизирующая стелька из FX2 Pro с PORON®XRD®, подошва из нитриловой резины для отличного сцепления со скользкими или холодными поверхностями, стабилизатор свода стопы для надежного удерживания на перекладинах лестниц, стальная антипрокольная вставка и легкий алюминиевый подносок. Для применения там, где обычной защитной обуви недостаточно.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
- Отличное сцепление - Отличная посадка - Чрезвычайно удобные - Отличные амортизационные свойства	- Усиление носка обуви ProNose - Широкая колодка - Усиление верха с помощью дополнительных подкладок - Жаропрочный верх - Жаропрочная подошва - Маслостойкая подошва - Антистатические свойства - BOA® Fit System - Язычок-клапан - Мягкий верхний кант - Дышащая стелька - Поддержка лодыжки	- Петли для шнурков - Защита от электростатического разряда - Водоотталкивающая кожа - Теплоизоляция - Двойная зона амортизации - Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества, от скольжения, от растяжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

В сухих условиях, в условиях повышенной стерильности, в условиях низких температур, в условиях повышенных температур, в сырых условиях, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях, при наличии взрывоопасных веществ

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП , Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Сталь

ШИРИНА КОЛОДКИ Широкая

КОЛЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Технический флис

СТЕЛЬКА JALAS 8103 FX2 Pro-X

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.46 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Широкая колодка



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие



Зимняя модель



Антипрокольная стелька из стали

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
35	1508-35	6408487531293
36	1508-36	6408487531330
37	1508-37	6408487531378
38	1508-38	6408487531415
39	1508-39	6408487531453
40	1508-40	6408487531491
41	1508-41	6408487531538
42	1508-42	6408487531576
43	1508-43	6408487531613
44	1508-44	6408487531651
45	1508-45	6408487531699
46	1508-46	6408487531736
47	1508-47	6408487531774
48	1508-48	6408487531811
49	1508-49	6408487531859
50	1508-50	6408487531897

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com