



 GRAN PREMIO 1558 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

BAIXOS E LARGOS PARA CONDIÇÕES DURAS

Sapatos de cano baixo, largura extra. Excelente proteção em ambientes duros. Sistema BOA® Fit para um encaixe perfeito, fáceis de calçar e descalçar. Fecho em velcro, inserção antipregos em aço e biqueira em alumínio. Sola intermédia em PU, sola exterior em borracha e parte superior em cabedal revestido a PU.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Ajuste amplo
- Hidrorepelente
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- BOA® Fit System
- Palmilha ventilada
- Língua fole
- Extremidade do cano reforçada



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Grande

COLEÇÃO Gran Premio

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Têxtil

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliamida

PALMILHA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Cinzento, Amarelo

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.31 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothon



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Proteção contra pregos em aço

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1558-35	6408487513824
36	1558-36	6408487513848
37	1558-37	6408487513862
38	1558-38	6408487513886
39	1558-39	6408487513909
40	1558-40	6408487513923
41	1558-41	6408487513947
42	1558-42	6408487513961
43	1558-43	6408487513985
44	1558-44	6408487514005
45	1558-45	6408487514029
46	1558-46	6408487514043
47	1558-47	6408487514067
48	1558-48	6408487514081
49	1558-49	6408487514104
50	1558-50	6408487514128

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com