



## DUNLOP 762933 PUROFORT+

EN ISO 20345:2011 S5, CI, SRC



Узнать больше

### НЕПРОМОКАЕМЫЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ БОТИНКИ

Непромокаемые антистатические защитные ботинки со стальным подноском и защитой от проколов. Маслостойкая подошва обеспечивает отличное сцепление и хорошее поглощение ударов. Идеально подходят для сельскохозяйственных работ или садоводства.

#### СВОЙСТВА

- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Хорошие амортизационные свойства
- Хорошая посадка

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Непромокаемые
- Амортизация

**ЗАЩИТА**

От удара, от проколов, от статического электричества, от влаги

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ**

Для круглогодичного использования, среда с риском прокола подошвы, в сырых условиях, в условиях повышенной влажности, в условиях общепроизводственных загрязнений

**ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Сельскохозяйственные работы, огородничество

**ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

Agriculture

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ТИП Защитная обувь, Сапоги

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Сталь

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Сталь

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Текстиль

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретана

ЦВЕТ Цвет зеленый, Цвет черный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 2.42 kg

**СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ**

Cat. II

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S5, CI, SRC

**ОСОБЕННОСТИ**

Антистатические свойства



Маслостойкая подошва



Антипрокольная стелька из стали



Амортизационные качества



Стальной подносок



Непромокаемые

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
49-50	762933-49-50	8713197038726
36	762933-36	8713197038597
37	762933-37	8713197038603
38	762933-38	8713197038610
39	762933-39	8713197038627
40	762933-40	8713197038634
41	762933-41	8713197038641
42	762933-42	8713197038658
43	762933-43	8713197038665
44	762933-44	8713197038672
45	762933-45	8713197038689
46	762933-46	8713197038696
47	762933-47	8713197038702
48	762933-48	8713197038719

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com