



 GRAN PREMIO 1508 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Научете повече

ЗА НАИСТИНА ТЕЖКИ УСЛОВИЯ

Този висок ботуш за безопасност е направен за наистина тежки условия. За удобство е с изключително широко прилягане, подплата от техническо руно и система BOA® Fit. За безопасност той разполага със стелка FX2 Pro с PORONXRD™ за абсорбиране на удар, външна подметка от нитрилна гума за отлично сцепление върху студени или хлъзгави повърхности, стабилизираща дъга за подсигуряване на сцеплението по стълби, стоманена вложка против пирони и леко алуминиево бомбе. Използвайте го където обикновените защитни обувки не стигат.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
• Отличен захват • Отлично прилягане • Невероятно удобни • Отлична удароустойчивост	• Подсилване на палеца ProNose • Уширен модел • Подплатена височина на обувката • Топлоустойчивост в горната част • Топлоустойчивост на подметката • Маслоустойчивост на външната подметка • Антистатични свойства • BOA® Fit System • Език подплатен, обемен • Усилен ръб на високата част • Дишаща стелка • Опора на глезена	• Каишка за издърпване • ESD (електростатичен разряд) • Кожа с воден репелент • Топлоизолация • Две зони поглъщащи шока • Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, разтежения,
антистатични, изплъзване, разтежения

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Суша среда, чиста среда, студена среда, топла среда, мокра
среда, среда на работа с масла и греди, мръсна среда,
тежка среда, среда с риск от експлозия

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Селско стопанство, минна индустрия, масло, газ,
петрохимикали, пулпа и хартия, гума и пластмаса, стъкло,
тухли, бетон, металообработка, машини и оборудване,
поддръжка и ремонт, транспорт, сгради и строителство

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП , Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТЕ Стомана

РАЗМЕР Широки

КОЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Кожа с PU покритие

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алюминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Техническа вълна

СТЕЛКА JALAS 8103 FX2 Pro-X

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна
проводима нишка, Двойна шок поглъщаща зона от PORON®
XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка
от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на
подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.46 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични
свойства



Система за поемане
на удари Ergothon



Специфична
информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост
на външната
подметка



Подсилване на
палеца ProNose



Уширен модел



Топлоустойчивост
на подметката



Воден репелент



Зимен модел



Метална защита от
пробождане

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
35	1508-35	6408487531293
36	1508-36	6408487531330
37	1508-37	6408487531378
38	1508-38	6408487531415
39	1508-39	6408487531453
40	1508-40	6408487531491
41	1508-41	6408487531538
42	1508-42	6408487531576
43	1508-43	6408487531613
44	1508-44	6408487531651
45	1508-45	6408487531699
46	1508-46	6408487531736
47	1508-47	6408487531774
48	1508-48	6408487531811
49	1508-49	6408487531859
50	1508-50	6408487531897

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com