



Robustní kotníková bezpečnostní obuv s nejvyšším stupněm ochrany (S3) a zapínáním BOA® pro těžké práce.

## jalas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

Robustní kotníková bezpečnostní obuv s nejvyšším stupněm ochrany (S3) a zapínáním BOA® pro těžké práce. Svršek z kůže potažený PU a mikrovlnáky poskytuje vynikající ochranu nohou a dodatečnou oporu kotníku. Nitrilová vnější podešev odolná proti oleji a teple poskytuje vynikající přilnavost a kompozitní tužinka JALAS®, ocelová planžeta proti propíchnutí a dvojité ochranné protinázarové zóny PORON® XRD® zajišťují bezpečnější pracovní dny.

### VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná

### VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špičky ProNose
- Protahovací smyčky
- Vodoodpudivá
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- BOA® Fit System
- Opora kotníku
- Ergonomicky tvarovaná
- Uzavřený jazyk
- Opora paty z TPU - termoplasticky polyuretan
- Polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Heavy Duty

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Kompozit

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

STÉLKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá, Modrá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.4 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2022  
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Podešev odolná proti oleji



Zvýšená ochrana špice ProNose



Ochrana před elektrostatickým výbojem



Kompozitní tužinka



Systém tlumení nárazů Ergothon



Ocelová planžeta proti propichu



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá

| VELIKOST | Č. VÝR  | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 35       | 1278-35 | 6408487506086 |
| 36       | 1278-36 | 6408487506093 |
| 37       | 1278-37 | 6408487506109 |
| 38       | 1278-38 | 6408487506116 |
| 39       | 1278-39 | 6408487506123 |
| 40       | 1278-40 | 6408487506130 |
| 41       | 1278-41 | 6408487506147 |
| 42       | 1278-42 | 6408487506154 |
| 43       | 1278-43 | 6408487506161 |
| 44       | 1278-44 | 6408487506178 |
| 45       | 1278-45 | 6408487506185 |
| 46       | 1278-46 | 6408487506192 |
| 47       | 1278-47 | 6408487506208 |
| 48       | 1278-48 | 6408487506215 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com