



Strapabíró, közepes szárú biztonsági bakancs nehéz munkához a legerősebb (S3) védelemmel, BOA® Fit rendszerrel.

jolas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Tudjon meg többet

Strapabíró, közepes szárú biztonsági bakancs nehéz munkához a legerősebb (S3) védelemmel, BOA® Fit rendszerrel. A PU-val bevont bőr és mikroszálas felsőrész kiváló lábvédelmet és további bokamerevítést biztosít. Az olaj- és hőálló nitrilből készült külső talp kiváló tapadást biztosít, míg a JALAS® kompozit cipőorr, az acél átszúrásvédő betét és a PORON® XRD® kettős ütésvédő zónái biztonságosabb munkanapokat jelentenek.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéscsökkentés
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- ProNose orrmerevítő
- Húzóhurkok
- Vízepergető
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Dupla ütéscsökkentő zóna
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- BOA® Fit System
- Bokamerevítés
- Ergonomikusan kialakított
- Nyelv harmonikamegoldással
- TPU anyagból készült saroktámasz
- Párnázott szárvég memóriahabbal



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, használat egész évben, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok/Bokacsizmák

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Heavy Duty

FELSŐRÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

PRONOSE-ANYAG PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid

TALPBETÉT JALAS 8217 FX2 Climate

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál, Merinógyapjú, PORON® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Kék

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.4 kg

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

JELLEMZŐK



Antisztatikus tulajdonságok



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



ESD



Kompozit orrmerevítő



Ergothon ütéstompító rendszer



Acél átszúrásvédő



Hőálló járótalp



Vízlepergető

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com