



GRAN PREMIO 1508 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

PRO SKUTEČNĚ NÁROČNÉ PODMÍNKY

Tato vysoká bezpečnostní obuv je určena pro skutečně náročné podmínky. Je vhodná pro mimořádně široká chodidla a má praktickou podšívku z technického flauše a zapínací systém BOA®. Nabízí ochranu jako stélku FX2 Pro z materiálu PORON® XRD® tlumícího nárazy, podešev z nitrilového kaučuku pro vynikající přilnavost na chladném nebo klzkém povrchu, stabilizační oporu klenby pro bezpečné držení na žebřících, ocelovou vložku proti propichu a lehkou hliníkovou tužinku. Používejte ji tam, kde běžná bezpečnostní obuv nestačí.

VLASTNOSTI

- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Vhodné pro širší chodidla
- Polstrovaný svršek obuvi
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- BOA® Fit System
- Uzavřený jazyk
- Polstrovaný límec a jazyk
- Odvětraná stélka
- Opora kotníku
- Protahovací smyčky
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Kůže odpuzující vodu
- Tepelně izolační
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)



DIALED IN.
PRECISION FIT.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina, uklouznutí, namožení

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Suchá prostředí, čistá prostředí, chladná prostředí, horká prostředí, mokrá prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky, prostředí s nebezpečím výbuchu

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction

SPECIFIKACE

TYP , Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel

NASAZOVÁNÍ Široké

KOLEKCE Gran Premio

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Technický flauš

STÉLKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.46 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Zvýšená ochrana špiče
ProNose



Vhodná pro širší
chodidla



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá



Zimní model



Ocelová planžeta proti
propichu

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	1508-35	6408487531293
36	1508-36	6408487531330
37	1508-37	6408487531378
38	1508-38	6408487531415
39	1508-39	6408487531453
40	1508-40	6408487531491
41	1508-41	6408487531538
42	1508-42	6408487531576
43	1508-43	6408487531613
44	1508-44	6408487531651
45	1508-45	6408487531699
46	1508-46	6408487531736
47	1508-47	6408487531774
48	1508-48	6408487531811
49	1508-49	6408487531859
50	1508-50	6408487531897

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com