



Прочные защитные ботинки средней высоты с высочайшим уровнем защиты S3 и застежкой BOA® для тяжелых работ.

jalas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

Прочные защитные ботинки средней высоты с высочайшим уровнем защиты S3 и застежкой BOA® для тяжелых работ. Верх из кожи с ПУ-покрытием и микрофиброй обеспечивает отличную защиту ног и дополнительную поддержку голеностопного сустава. Масло- и жаростойкая подошва из нитрила не скользит, а безопасность обеспечивается благодаря композитному подноску JALAS®, стальной антипрокольной вставке, и двойной зоне амортизации ударов из PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление носка обуви ProNose
- Петли для шнурков
- Водоотталкивающие
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Двойная зона амортизации
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Поддержка лодыжки
- Эргономическая форма
- Язычок-клапан
- Поддержка пятки из термополиуретана
- Мягкий верхний кант из пеноматериала с эффектом памяти



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Сталь

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Heavy Duty

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Композитный материал

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер, полиамид

СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего

материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть,

Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет синий

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.4 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Защита от электростатического разряда



Подносок из композитного материала



Система амортизации Ergothon



Антипрокольная стелька из стали



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com