



Stoere, middelhoge veiligheidsschoen met de hoogste bescherming (S3) en BOA® Fit-systeem, voor zwaar werk.

jalas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

Stoere, middelhoge veiligheidsschoen met de hoogste bescherming (S3) en BOA® Fit-systeem, voor zwaar werk. Het bovenwerk van PU-gecoat leer en microvezel zorgt voor uitstekende bescherming van de voet en extra enkelondersteuning. De olie- en hittebestendige buitenzool van nitriël biedt uitstekende grip. De JALAS® composiet veiligheidsneus en inlegzool met stalen perforatiebescherming en dubbele impactbeschermingszones van Poron® XRD® zorgen voor een veiligere werkdag.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Treklussen
- Waterafstotend
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Enkelondersteuning
- Ergonomisch gevormd
- Watertong
- TPU hielondersteuning
- Gewatteerde schachtrand in geheugenschuim



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

VERZAMELING Heavy Duty

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Blauw

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.4 kg

NALEEVING



EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



ESD



Composiet neus



Ergothan schokdempingsysteem



Spijkerbescherming in staal



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com