



jalas® GRAN PREMIO 1508 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

VOOR DE ÉCHT ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Deze hoge veiligheidsschoen is gemaakt voor de écht zware omstandigheden. Met een extra brede pasvorm, voering van technische fleece en BOA® Fit-systeem voor comfort. Voor de veiligheid voorzien van een FX2 Pro-inlegzool met PORON® XRD® voor schokabsorptie, nitrielerubberen buitenzool voor uitstekende grip op gladde oppervlakken, stabiliserende voetboogsteun voor veilige grip op ladders, inlegzool met perforatiebescherming en een lichtgewicht aluminium veiligheidsneus. Gebruik deze wanneer gewone veiligheidsschoenen niet voldoen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Brede pasvorm
- Gewatteerde laarsschacht
- Hittebestendig bovengedeelte
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- BOA® Fit System
- ESD
- Watertong
- Versterkte schachtrand
- Ventilerende inlegzool
- Enkelondersteuning
- Treklussen
- Waterafstotend leer
- Hitte-isolerend
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, uitglijden, letsel door overbelasting

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, schone omgevingen, koude omgevingen, warme omgevingen, natte omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen, omgevingen met explosiegevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction

SPECIFICATIE

TYPE , Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Breed

VERZAMELING Gran Premio

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Technisch fleece

INLEGZOO L JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.46 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Wintermodel



Spijkerbescherming in staal

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1508-35	6408487531293
36	1508-36	6408487531330
37	1508-37	6408487531378
38	1508-38	6408487531415
39	1508-39	6408487531453
40	1508-40	6408487531491
41	1508-41	6408487531538
42	1508-42	6408487531576
43	1508-43	6408487531613
44	1508-44	6408487531651
45	1508-45	6408487531699
46	1508-46	6408487531736
47	1508-47	6408487531774
48	1508-48	6408487531811
49	1508-49	6408487531859
50	1508-50	6408487531897

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com