



DUNLOP 762933 PUROFORT+

EN ISO 20345:2011 S5, CI, SRC



Scopri di più

STIVALE ANTINFORTUNISTICO IMPERMEABILE ANTISTATICO

Stivale antinfortunistico antistatico impermeabile con puntale in acciaio e protezione anti-perforazione. La suola resistente agli oli garantisce una presa eccellente e un buon assorbimento degli urti. Perfetto per i lavori agricoli o il giardinaggio.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Buon assorbimento shock
- Buona calzata

CARATTERISTICHE

- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Impermeabile
- Assorbimento impatto

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico, piedi bagnati

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Uso per tutto l'anno, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro agricolo, giardinaggio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Agricoltura

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Acciaio

VESTIBILITÀ Regolare

MATERIALE SUPERIORE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Acciaio

MATERIALE DELLA FODERA Tessuto

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in PU

COLORE Verde, Nero

PESO NETTO (TAGLIA 42) 2.42 kg

CONFORMITÀ

Cat. II

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S5, CI, SRC

CARATTERISTICHE

Proprietà antistatiche



Suola resistente agli oli



Lamina in acciaio



Assorbimento shock



Puntale in acciaio



Impermeabile

TAGLIA	N. ART.	EAN
49-50	762933-49-50	8713197038726
36	762933-36	8713197038597
37	762933-37	8713197038603
38	762933-38	8713197038610
39	762933-39	8713197038627
40	762933-40	8713197038634
41	762933-41	8713197038641
42	762933-42	8713197038658
43	762933-43	8713197038665
44	762933-44	8713197038672
45	762933-45	8713197038689
46	762933-46	8713197038696
47	762933-47	8713197038702
48	762933-48	8713197038719

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com