



Izturīgs augstākā
aizsardzības līmeņa (S3)
vidēji augsts drošības
zābaks ar BOA® Fit
System smagiem
darbiem.

HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uzzināt vairāk

Izturīgs augstākā aizsardzības līmeņa (S3) vidēji augsts drošības zābaks ar BOA® Fit System smagiem darbiem. Āda ar poliuretāna pārklājumu un mikrošķiedras virsma nodrošina lielisku pēdas aizsardzību un papildu potītes atbalstu. Elļas un karstumizturīgā nitrila ārējā zole nodrošina lielisku saķeri, un JALAS® kompozītmateriāla purngala kape, tērauda ieliktnis aizsardzībai pret nagu caurduršanu un dubultā trieciena aizsardzības zonas PORON® XRD® palīdz novērst traumas.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliski amortizē triecienus
- Visaugstākais aizsardzības līmenis
- Lieliska saķere
- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti

IEZĪMES

- ProNose purngala pastiprinājums
- Uzvilšanas cilpas
- Atgrūž ūdeni
- Karstumizturīga zole
- Pret eļļu izturīga zole
- Divas amortizācijas zonas
- Atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Potītes atbalsts
- Ergonomiska forma
- Ūdensnecaurīdīga mēlīte
- TPU papēža atbalsts
- Ar atmiņas putām polsterēta stulma apmale



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, sastiepumi, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zābaki/puszābaki

KATEGORIJA Cat. II

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Tērauds

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

KOLEKCIJA Heavy Duty

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

PRONOSE MATERIĀLS PU

PURNGALA MATERIĀLS Kompozītmateriāls

ODERES MATERIĀLS Poliesters, poliamīds

IEKŠZOLE JALAS 8217 FX2 Climate

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA,

Vadībspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Merino vilna, Divas triecienabsorbējošas zonas no PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Zila

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.4 kg

ATBILSTĪBA



EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

IEZĪMES



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



ESD



Kompozītmateriāla purngals



Ergothon amortizācijas sistēma



Tērauda naglu sargs



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com