



Sapatos de proteção resistentes, cano médio com o mais alto nível de proteção (S3) e BOA® Fit System para trabalhos pesados.

jalas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

Botas de proteção resistentes, cano médio com o mais alto nível de proteção (S3) e BOA® Fit System para trabalhos pesados. O cabedal da parte superior é revestido a PU e microfibras que oferece uma excelente proteção e apoio adicional no tornozelo. A sola exterior em nitrilo resistente a óleo e a calor oferece uma excelente aderência e a biqueira de composto JALAS®, proteção anti-pregos em aço e zonas de proteção de duplo impacto em Poron® XRD® para dias de trabalho mais seguros.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Alças
- Hidrorepelente
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Apoio para o tornozelo
- Forma ergonómica
- Língua fole
- Apoio do calcanhar em TPU
- Extremidade do cano almofadada com espuma de memória



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, utilização em todas as condições climáticas, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos, ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Heavy Duty

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Compósito

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Azul

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.4 kg

CONFORMIDADE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propriedades
antiestáticas



Sola exterior
resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos
pés ProNose



ESD



Biqueira de compósito



Sistema de absorção
de choques Ergothan



Proteção contra pregos
em aço



Sola exterior
resistente ao calor



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com