



Sunkiam darbui skirti
patvarūs apsauginiai
batai iki kulkšnies su
aukščiausia apsauga (S3)
ir „BOA® Fit System“.

jolas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

Sunkiam darbui skirti patvarūs apsauginiai batai iki kulkšnies su aukščiausia apsauga (S3) ir „BOA® Fit System“. PU dengta oda ir mikropluoštu padengtas batviršis suteikia puikią pėdų apsaugą ir papildomą kulkšnies atramą. Alyvai ir karščiui atsparus nitrilo išorinis padas užtikrina puikų sukibimą, o JALAS® kompozito pirštų dangtelis, plieninis įdėklas apsaugai nuo vinių ir „PORON® XRD“ dvigubos apsaugos nuo smūgių zonos padeda išvengti traumų.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Traukimo kilpelės
- Vandeniui atsparūs
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Kulkšnies atrama
- Ergonomiškos formos
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- TPU kulno sutvirtinimas
- Aulo kraštas paminkštintas prisitaikančia puta



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Heavy Duty

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Mišinys

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Mėlyna

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.4 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

FUNKCIJOS



Turi antistatinių savybių



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



ESD



Mišri bato nosis



„Ergo“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Apsauga nuo vinių iš plieno



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com