



DUNLOP 762933 PUROFORT+

EN ISO 20345:2011 S5, CI, SRC



Dowiedz się więcej

WODOODPORNE, ANTYSTATYCZNE BUTY OCHRONNE

Wodoodporne, antystatyczne buty ochronne ze stalowym podnoskiem i ochroną paznokci. Zewn. podeszwa odporna na oleje zapewnia świetną przyczepność i dobrą amortyzację wstrząsów. Idealne do prac rolniczych lub ogrodniczych.

| WŁAŚCIWOŚCI                                                                                                                                                               | CECHY                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Najwyższy poziom ochrony</li><li>Wyjątkowo dobra przyczepność</li><li>Dobra absorpcja wstrząsów</li><li>Dobre dopasowanie</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Podeszwa zewnętrzna odporna na olej</li><li>Właściwości antystatyczne</li><li>Wodoodporne</li><li>Absorpcja wstrząsów</li></ul> |

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, przemoczenie stóp

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Użytek całoroczny, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska mokre, środowiska wilgotne, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Roľnictwo, ogrodnictwo

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Buty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPREBICIOWEJ Stal

DOPASOWANIE Normalne

MATERIAŁ WIERZCHNI Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

MATERIAŁ PODSZEWKI Tkanina

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

KOLOR Zielony, Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 2.42 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S5, CI, SRC

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebiciowa ze stali



Absorpcja wstrząsów



Stalowy podnosek



Wodoodporne

| ROZMIAR | NR PRODUKTUNR. | EAN           |
|---------|----------------|---------------|
| 49-50   | 762933-49-50   | 8713197038726 |
| 36      | 762933-36      | 8713197038597 |
| 37      | 762933-37      | 8713197038603 |
| 38      | 762933-38      | 8713197038610 |
| 39      | 762933-39      | 8713197038627 |
| 40      | 762933-40      | 8713197038634 |
| 41      | 762933-41      | 8713197038641 |
| 42      | 762933-42      | 8713197038658 |
| 43      | 762933-43      | 8713197038665 |
| 44      | 762933-44      | 8713197038672 |
| 45      | 762933-45      | 8713197038689 |
| 46      | 762933-46      | 8713197038696 |
| 47      | 762933-47      | 8713197038702 |
| 48      | 762933-48      | 8713197038719 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com