Resistente bota de seguridad con máxima protección (S3) y sistema de ajuste BOA® para tareas exigentes.

jalas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Conozca más

Resistente bota de seguridad con máximo nivel de protección (S3) y sistema de ajuste BOA®. Piel revestida de PU y parte superior de microfibra para una excelente protección del pie y ofrecer soporte adicional en el tobillo. La suela de nitrilo, resistente al aceite y al calor, proporciona un agarre excelente, mientras que la puntera de resina compuesta JALAS® y la plantilla anti-perforación de acero, así como las zonas de doble protección frente a impactos en PORON® XRD®, incrementan la seguridad durante la jornada.

PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Presillas
- Hidrofugado
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Soporte para el tobillo
- Forma ergonómica
- Lengüeta de fuelle
- Soporte del talón de TPU
- Caña acolchada de espuma y con memoria

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. xrd PROTECTION LEATHER WORKING GROUP

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, uso todo el año, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Acero
AJUSTE Regular
COLECCIÓN Heavy Duty
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DE PRONOSE PU
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
PLANTILLA JALAS 8217 FX2 Climate
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®
MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU
MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo
SUJECIÓN BOA® Fit System
COLOR Negro, Azul
PESO NETO (TALLA 42) 1.4 kg

CONFORMIDAD

CE Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG

EAC

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS

- Propiedades antiestáticas
- Suela resistente al aceite
- Refuerzo de la puntera ProNose
- ESD
- Puntera de composite
- Sistema de absorción de impactos Ergothan
- Plantilla antiperforación metálica
- Suela resistente al calor
- Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.